



BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

FTXP-M



RXP-M



incluse



BRC073

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B45.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

MURAL

Pompe à chaleur réversible Inverter

R-32

comfora

Unité intérieure			FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M	
Puissance restituée	Froid		1,3/2/2,6	1,3/2,5/3	1,3/3,5/4	1,7/5/6	1,7/6/7	2,3/7,1/7,3	
	Chaud	à +7°C CBS ext	1,3/2,5/3,5	1,3/3/4	1,3/4/4,8	1,7/6/7,7	1,7/7/8	2,3/8,2/9,0	
	Chaud	à -5°C CBS ext	-	-	-	-	-	-	
	Chaud	à -10°C CBS ext	-	-	-	-	-	-	
Puissance absorbée	Froid	Nominal	0,5	0,65	1	1,39	1,82	2,69	
	Chaud	Nominal	0,52	0,69	1	1,58	1,93	2,57	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825 Climat tempéré)	Froid	Label	A++						
		Pdesign	2	2,5	3,5	5	6	7,1	
		SEER	679	692	662	730	682	620	
		Conso. énerg. annuelle kWh	103	126	186	240	308	401	
	Chaud	Label	A+						
		Pdesign	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2	
		SCOP	4,65	4,61	4,64	4,4	4,1	4,01	
		Conso. énerg. annuelle kWh	662	728	845	1463	1638	2166	
Efficacité nominale	EER/COP ⁽¹⁾	Froid/chaud	Nominal	4,02/4,77	3,83/4,36	3,49/4,02	3,61/3,80	3,29/3,63	2,64/3,19
Dimensions	H x L x P	mm	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263		
Poids de l'unité		kg	9				13,5		
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV/Silence	m³/h	588/474/354/264	606/486/366/264	690/498/378/270	1008/864/714/630	1038/888/732/642	1062/912/756/666
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	m³/h	618/504/390/318	618/516/402/318	690/540/420/318	1038/888/732/642	1074/948/768/678	1110/984/762/720
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/33/25/19	40/33/26/19	43/34/27/19	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	55		58	59	60	62
	Chaud	Nominal	dB(A)	55		58	61	62	

Groupe extérieur			RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M	
Dimensions	H x L x P	mm	550 x 658 x 275				734 x 870 x 320		
Poids		kg	28				48		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60		62	61	63	66
	Chaud	Nominal	dB(A)	61		62	61	63	65
Pression sonore	Froid	GV/Silence	dB(A)	46/-		48/-	-/47	-/49	-/52
	Chaud	GV/Silence	dB(A)	47/-		48/-	-/49	-/49	-/52
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid	°CBS	-10 ~ 46						
	Mode chaud	°CBH	-15 ~ 18						
Réfrigérant/PRP			R-32/675						
Charge (kg)/T eq CO ₂			0,70/0,48			1,15/0,78	1,15/0,78	1,15/0,78	
Flag F-Gas			Non hermétique						
Type de compresseur			Swing						
Préchargé d'usine jusqu'à		m	10						
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	15			30			
	Dénivelé	UE-UI Max	12			20			
	Liquide	DE	1/4						
	Gaz	DE	3/8			1/2			
Alimentation électrique	Phase fréquence tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240						
	Câble liaison	int/ext	4G1,5						
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	16A			20A			

(1) EER/COP selon la norme Eurovent

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Référence groupe extérieur		RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Prix unité intérieure* (hors éco-participation)	€HT	384	413	549	762	870	979
Code éco-participation**		M4AGEQ02	M4AGEQ02	M4AGEQ02	M4AGEQ03	M4AGEQ03	M4AGEQ03
Prix groupe extérieur* (hors éco-participation)	€HT	830	911	1049	1603	2085	2767
Code éco-participation**		M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	1214	1324	1598	2365	2955	3746
		+ éco-participation**					

* Inklus télécommande IR ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.